



# **HYDROCARBON SANOFRESH**

Art: NISAN1

## **Rafforzatore di pulitura speciale per solvente d'idrocarburo**

- effetto di lavaggio ottimale;
- impedisce un reingrimento;
- potere idroadesivo;
- rilevante finissaggio antistatico;
- azione microbica estesa affidabile nel sistema;
- libero da elementi disturbanti di bassa ebollizione;

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

### **G.B.M. ELETTROCHIMICA S.R.L.**

Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –  
47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218  
HTTP://: [www.gbprodottichimici.it](http://www.gbprodottichimici.it)  
E-mail: [gbm@gbprodottichimici.it](mailto:gbm@gbprodottichimici.it)



# HYDROCARBON SANOFRESH

Art: NISAN1

## Dosaggio consigliato

Aggiunta base: 2-3 ml/litro bagno;

Aggiunta successiva: 1% del peso dei capi;

*Metodo di lavoro:* dipendenti dal tipo di macchina lavasecco e dalla tecnica del metodo, le quantità seguenti hanno ottenuto buoni risultati: rigenerazione del bagno attraverso la distillazione della parte centrifugata (25% circa): 30-50 ml di HYDROCARBON SANOFRESH per ogni 10 kg di merce da lavare.

Nel caso di una pre-smacchiatura intensiva con l'Hydrocarbon Pre bisognerebbe orientarsi al valore seguente: rigenerazione del bagno attraverso la distillazione dell'intero 1° bagno (50% circa) corrispondente al metodo a 2 bagni, 100 ml di Hydrocarbon Sanofresh per ogni 10 kg di merce da lavare.

## Dati tecnici:

Densità a 20°C:	0,910
Valore pH:	7,0-7,5
Ionogenità:	anionattivo

## Sostanze contenute:

Tensioattivi dissolti in solvente d'idrocarburo.

## Magazzinaggio

Tenere chiuso e in un luogo fresco.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

## **G.B.M. ELETTROCHIMICA S.R.L.**

Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218

HTTP//: [www.gbprodottichimici.it](http://www.gbprodottichimici.it)

E-mail: [gbm@gbprodottichimici.it](mailto:gbm@gbprodottichimici.it)